




Příslušenství k dnovým výpustím pro fóliové a prefabrikované bazény



Hydrostatický ventil

Pro vyrovnání tlaku působícího na dno bazénu, který může způsobit podzemní voda, se doporučuje instalace hydrostatického ventilu a drenážní trubky do dnové výpusti. K našroubování do dna výpusti s připojením 2", vyroben z bílého ABS plastu, s pružinou a šroubem z nerezové oceli, připojení vnějším závitem 1½".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00277	4	1,0	0,003



Drenážní trubka

Drenážní trubka s vnějším závitem 1½" pro dnové výpusti 01466, 27837 a 27839. Vyrobená z ABS plastu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
21581	24	3,54	0,021



Víko antivortex nízké

Víko s pozvolným nájezdem, který zamezuje zablokování automatického dnového vysavače. Splňuje normu EN 1345-1: 2000.

Víko 415 x 415 mm (kód 25344) je možno namontovat na následující výpusti 355 x 355 mm:

- S mřížkou nerez: 20282, 20283, 20284
- S plastovou mřížkou: 22359, 22360, 22361, 22362

Víko 570 x 570 mm (kód 28556) je možno namontovat na následující výpusti 512 x 512 mm:

- S mřížkou nerez: 20285, 20286, 20287, 20288, 20289
- S plastovou mřížkou: 28709, 28710, 28711, 28712, 28713



Splňuje normu
EN 1345-1:2000

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
25344	1	2,25	0,012
28556	1	4,00	0,032

415 x 415 mm - výška víka 70 mm
570 x 570 mm - výška víka 60 mm

