

## Trysky z ABS plastu pro fóliové a prefabrikované bazény



Splňuje normu  
EN 16582-1  
EN 16713-2



### Recirkulační i sací tryška pro velké průtoky

Recirkulační tryška pro průtok 30 m<sup>3</sup>/h při max. rychlosti proudění vody v potrubí 4 m/s (EN 13451-1). Lze použít jako sací tryšku pro průtok 5 m<sup>3</sup>/h při max. rychlosti proudění vody 0,5 m/s (EN 13451-1). Připojení k potrubí Ø 75 a Ø 90 mm. Tělo z PVC, mřížka z ABS plastu, nerezové šrouby. Otvory mřížky menší než 8 mm dle EN 13451-1. K připojení je použitelná průchodka kód 43590 viz stránka 133.

Tryška pro PREFA  
Tryška pro PANEL

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 41521 | 12                | 4,2     | 0,021                       |
| 41518 | 10                | 5,5     | 0,021                       |



### Recirkulační tryška systém Multiflow s vnějším závitem model Parker

Vnější závít 2", vnitřní Ø 50 mm se systémem Parker (samořezné šrouby).

pro FÓLII

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 06498 | 20                | 4,72    | 0,021                       |



Splňuje normu  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### Recirkulační tryška pro prefabrikované bazény vyložené fólií

Tryška pro prefabrikované bazény vyložené fólií. Menší průměr tryšky usnadňuje montáž do oblých stěn bazénu. Otvor do stěny bazénu pro umístění tryšky musí mít průměr 76,5 mm. Tělo tryšky má malý náliček a příruba tryšky západku pro snadné vycentrování příruby při její montáži. Příruba s 2 samolepicími těsněními je k tělu tryšky připevněna čtyřmi samořeznými vruty z nerezové oceli. Vnější rozměry Ø 95 x 67 mm.

pro FÓLII

vnitřní závít 1½"

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 32450 | 24                | 7,1     | 0,021                       |



### Boční recirkulační tryška



Speciálně navržená recirkulační tryška pro prefabrikované bazény, kde nelze instalovat dnovou vpusť. Vyrobená z bílého nebo barevného ABS plastu. Tryška by měla být instalována ve stěně bazénu v jeho nejhlubší části. Vnější závít 2", vnitřní Ø 50 mm k nalepení. Průtok: 6 m<sup>3</sup>/h. Vnější rozměry Ø 100 x 77 mm.

pro PREFA

barva bílá  
barva slonová kost (RAL1015)  
barva světle šedá (RAL7004)  
barva antracitová šedá (RAL7016)

| Kód        | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 74121      | 24                | 4,5     | 0,021                       |
| 74121CL090 | 24                | 4,5     | 0,021                       |
| 74121CL129 | 24                | 4,5     | 0,021                       |
| 74121CL144 | 24                | 4,5     | 0,021                       |

