



Trysky z ABS plastu pro fóliové a prefabrikované bazény



Dnová recirkulační tryska regulovatelná

Vyrobena z ABS plastu odolného vůči U.V. záření, s regulovatelným průtokem (100%, 65%, 35%). Dodávána včetně těsnění, příruby a šroubů. Maximální doporučený průtok podle normy UNE 13451-1: 13,5 m³/h. Vnější rozměry Ø 165 x 67 mm.

pro FÓLII a PREFA
Vnitřní Ø 63 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
15864	12	4,2	0,02



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2



Dnová recirkulační i sací tryska regulovatelná

Recirkulační a sací tryska s regulovatelným průtokem. Vnější závit 2", vnitřní Ø 50 mm k nalepení. Vyrobena z bílého nebo barevného ABS plastu, se šrouby z nerezové oceli. Dodávána včetně těsnění, přírub a šroubů. Upevnění příruby pomocí šroubů do **mosazných zápusťků**. Maximální doporučený průtok podle normy UNE 13451-1: 12 m³/h. Vnější rozměry Ø 149 x 75 mm.

pro FÓLII a PREFA

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
barva bílá	00340	12	5,4	0,020
barva slonová kost (RAL1015)	00340CL090	12	5,4	0,020
barva světle šedá (RAL7004)	00340CL129	12	5,4	0,020
barva antracitová šedá (RAL7016)	00340CL144	12	5,4	0,020



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2



Bílá

00340



Slonová kost

00340CL090



Světle šedá

00340CL129



Antracitová šedá

00340CL144



Regulovatelná dnová tryska 3"

Připojení vnějším Ø 110 mm nebo vnitřním Ø 90 mm. Vyrobena z bílého ABS plastu. Regulace průtoku otáčením mřížky. Dodávána včetně těsnění, příruby a šroubů. Sací plocha: 0,015 m². Maximální doporučený průtok podle normy UNE 13451-1: 26 m³/h (0,5 m/s). Vnější rozměry Ø 330 x 195 mm.

pro FÓLII a PREFA

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
mřížka z nerezové oceli AISI-304	08316	1	2,65	0,047
mřížka z bílého ABS plastu	11795	1	2,65	0,047

