

Trysky z ABS plastu pro fóliové a prefabrikované bazény



Dnová tryska BCN03

Regulovatelná tryska určená k instalaci do dna fóliového bazénu, k nalepení do potrubí PN6 a PN10. Vyrobená z bílého ABS plastu, se samořeznými šrouby nebo s mosaznými zápustkami podle modelu. Příruba je vyrobena z plastu nebo z nerezové oceli. Maximální doporučený průtok 9,5 m³/h.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
28230	12	3,25	0,031
28231	12	3,55	0,031
28501	12	4,24	0,031
28502	12	4,54	0,031



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2



Dnová kloubová tryska BCN03

Kloubová část z PVC s náklonem do 4°. Víko z ABS. Regulační šroub z POM. Připojení Ø 90 mm. Vnější rozměry: Ø 116 x 84 mm. Maximální průtok: 9 m³/h. **K připojení je použitelná průchodka kód 43590 viz stránka 133.**



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
43587	12	2,04	0,033
43586	12	2,04	0,033
43589	12	4,24	0,033
43588	12	4.54	0.033



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Sací tryska pro prefabrikované bazény vyložené fólií

Tryska pro prefabrikované bazény vyložené fólií. Menší průměr trysky usnadňuje montáž do oblých stěn bazénu. Otvor do stěny bazénu pro umístění trysky musí mít průměr 76,5 mm. Tělo trysky má malý náledek a příruba trysky západku pro snadné vycentrování příruby při její montáži. Příruba s 2 samolepicími těsněními je k tělu trysky připevněna čtyřmi samořeznými vruty z nerezové oceli. Vnější rozměry Ø 95 x 67 mm.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
32387	24	6,7	0,021

Vnitřní závit 1½"



Sací tryska pro prefabrikované bazény

Vyrobená z bílého ABS plastu.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
06484	30	4,3	0,021

pro PREFA

Vnější závit 2", vnitřní závit 1½"



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2