

Trysky nerezové pro fóliové a prefabrikované bazény



Recirkulační tryska kruhová D105

Připojení vnějším závitem 1½". Vyrobená z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). Maximální doporučený průtok u otvoru Ø 20 mm je 4,5 m³/h, u otvoru Ø 25 mm je 7 m³/h a u 4 otvorů Ø 8 mm je 2,9 m³/h. Vnější rozměry Ø 105 x 50 mm nebo Ø 105 x 35 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
Délka závitu 35 mm - otvor Ø 20 mm	75164	1	—
Délka závitu 50 mm - otvor Ø 20 mm	75165	1	—
Délka závitu 35 mm - otvor Ø 25 mm	75166	1	—
Délka závitu 50 mm - otvor Ø 25 mm	75167	1	—
Délka závitu 35 mm - 4 otvory Ø 8 mm	75168	1	—
Délka závitu 50 mm - 4 otvory Ø 8 mm	75169	1	—

Pro instalaci trysky do fóliového nebo prefabrikovaného bazénu je nutné použít průchodku s těsnící sadou viz stránka 134. Podrobné informace o rozměrech viz stránka 102.



Recirkulační tryska čtvercová

Připojení vnějším závitem 1½". Vyrobená z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). Maximální doporučený průtok u otvoru Ø 20 mm je 4,5 m³/h, u otvoru Ø 25 mm je 7 m³/h a u 4 otvorů Ø 8 mm je 2,9 m³/h. Vnější rozměry 105 x 105 x 50 mm nebo 105 x 105 x 35 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
Délka závitu 35 mm - otvor Ø 20 mm	75170	1	—
Délka závitu 50 mm - otvor Ø 20 mm	75171	1	—
Délka závitu 35 mm - otvor Ø 25 mm	75172	1	—
Délka závitu 50 mm - otvor Ø 25 mm	75173	1	—
Délka závitu 35 mm - 4 otvory Ø 8 mm	75174	1	—
Délka závitu 50 mm - 4 otvory Ø 8 mm	75175	1	—

Pro instalaci trysky do fóliového nebo prefabrikovaného bazénu je nutné použít průchodku s těsnící sadou viz stránka 134. Podrobné informace o rozměrech viz stránka 103.

Recirkulační tryska pro fóliové bazény

Vyrobená z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349), lze použít s průchodkou kód 00344, 00345 viz stránka 133 nebo adaptérem 26171. Dodávána včetně těsnění a šroubů. Kulička Ø 20 mm, upevněna pomocí šroubů. Vnější rozměry Ø 90 x 15 mm.

pro FÓLII

otvor v kuličce Ø 20 mm
otvor v kuličce Ø 25 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
16331	1	0,3	0,001
69878	1	0,3	0,001

Adaptér - zadní část trysky

Vyroben z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). Určen na úpravu průchodky pro betonový bazén pro montáž v prefabrikovaném bazénu, montuje se k trysce kód 16331. Vnější rozměry Ø 85 x 47 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
26171	1	0,2	0,001

Vnější závít 1½"