



Trysky nerezové pro fóliové i prefabrikované bazény

Recirkulační tryska pro fóliové bazény

Připojení vnějším závitem 1½". Vyrobená z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349), dodávána včetně těsnění a šroubů. Doporučený průtok pro otvor v kuličce Ø 20 mm je 4,5 m³/h a pro otvor v kuličce Ø 25 mm je 7 m³/h. Vnější rozměry Ø 90 x 62 mm.

otvor v kuličce Ø 20 mm
otvor v kuličce Ø 25 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
16327	1	0,5	0,001
69877	1	0,5	0,001



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Splňuje normu
EN 13451-1-3

Sací tryska kruhová D105



Připojení vnějším závitem 1½". Vyrobená z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). Vnější rozměry Ø 105 x 45 mm.

Délka závitu 45 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
75176	1	—	—

Pro instalaci trysky do fóliového nebo prefabrikovaného bazénu je nutné použít průchodku s těsnící sadou viz stránka 134. Podrobné informace o rozměrech viz stránka 102.



Splňuje normu
EN 13451-1-3

Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Sací tryska čtvercová



Připojení vnějším závitem 1½". Vyrobená z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). Vnější rozměry 105 x 105 x 45 mm.

Délka závitu 45 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
75177	1	—	—

Pro instalaci trysky do fóliového nebo prefabrikovaného bazénu je nutné použít průchodku s těsnící sadou viz stránka 134. Podrobné informace o rozměrech viz stránka 103.



Splňuje normu
EN 13451-1-3

Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Sací tryska do fóliového bazénu

Vyrobená z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349), dodávána včetně těsnění a šroubů.

pro FÓLII

Vnější závít 1½"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
16330	1	0,5	0,001



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Splňuje normu
EN 13451-1-3



Dnová recirkulační tryska regulovatelná

Vyrobená z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349), vhodná pro betonový i prefabrikovaný bazén. Průtok vody se reguluje pomocí středového šroubu. Maximální doporučený průtok 14 m³/h. Vnější rozměry Ø 123 x 75 mm.

pro FÓLII

Vnější závít 2"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
15839	1	0,9	0,002



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Splňuje normu
EN 13451-1-3