




## Osvětlení LED diodami s vysokou svítivostí



### Reflektory s LED diodami LumiPlus Micro 2.11 V2 12V AC - 50 Hz - IPX8

Modelová řada reflektorů Micro s nízkým příkonem a vysokou svítivostí. Reflektory jsou vybaveny neodnímatelným kabelem H07RN-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> v délce 2,5 m. Doporučuje se instalace reflektoru na každých 5 m<sup>2</sup> vodní plochy. Transformátor není součástí dodávky.

do whirlpoolu, laminátového a plast. bazénu:

| Kód | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> |
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|

Reflektory Micro 2.11 s LED diodami **RGB světlem** [P=4 W / 7 VA / 186 lm] A G

|  |              |   |      |       |
|--|--------------|---|------|-------|
| reflektor - čelo ABS, převlečná matka 1¼"    | <b>64554</b> | 4 | 5,20 | 0,009 |
| reflektor - čelo nerez., převlečná matka 1¼" | <b>64555</b> | 4 | 5,20 | 0,009 |

Reflektory Micro 2.11 s LED diodami s **bílým světlem** [P=6 W / 6 VA / 315 lm / 5700 K] A G F

|  |              |   |      |       |
|--|--------------|---|------|-------|
| reflektor - čelo ABS, převlečná matka 1¼"    | <b>40765</b> | 4 | 5,20 | 0,009 |
| reflektor - čelo nerez., převlečná matka 1¼" | <b>40766</b> | 4 | 5,20 | 0,009 |

### Reflektory s LED diodami LumiPlus Micro 2.11 V2 DMX 24V DC - 50 Hz - IPX8

Modelová řada reflektorů Micro s nízkým příkonem a vysokou svítivostí. Reflektory jsou vybaveny neodnímatelným kabelem H07RN-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> v délce 2,5 m. Doporučuje se instalace reflektoru na každých 5 m<sup>2</sup> vodní plochy. Zdroj / modulátor kód 52142 (stránka 339) není součástí dodávky.

do whirlpoolu, laminátového a plast. bazénu:

| Kód | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> |
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|

Reflektory Micro 2.11 s LED diodami **RGB DMX** [P=4 W / 4 VA / 186 lm] A G

|  |              |   |      |       |
|--|--------------|---|------|-------|
| reflektor - čelo ABS, převlečná matka 1¼"    | <b>64559</b> | 4 | 5,20 | 0,009 |
| reflektor - čelo nerez., převlečná matka 1¼" | <b>64560</b> | 4 | 5,20 | 0,009 |



### Bezdrátové reflektory s LED diodami StarLight

Dobíjecí bezdrátové a plovoucí osvětlení s LED diodami určené pro vnitřní i venkovní použití. Reflektor je dodáván včetně dálkového ovladače pro změnu barvy - výběr ze 16 barev. Reflektory Starlight jsou opatřeny LED diodami s nízkou spotřebou energie. Baterie vydrží až 20 hodin. Dobíječka je součástí dodávky reflektoru.

| Kód | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> |
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|

|  |              |   |   |       |
|--|--------------|---|---|-------|
| <b>Reflektor LED StarLight model Altair</b><br>(kónický, rozměry 290 x 320 mm) | <b>53937</b> | 1 | 3 | 0,050 |
| <b>Reflektor LED StarLight model Sirio</b><br>(kulatý, průměr D350 mm)         | <b>53938</b> | 1 | 3 | 0,051 |
| <b>Reflektor LED StarLight model Vega</b><br>(oválný, rozměry 350 x 270 mm)    | <b>53939</b> | 1 | 3 | 0,051 |

