



Osvětlení, protiproudy a vodní atrakce

Protiproudá zařízení

Kompletní protiproudé zařízení MARLIN XS



Vhodné do bazénů s malým poloměrem zakřivení stěn. Obsahuje: trysku Ø 40 mm s čelním krytem včetně plastové krabice a příruby s těsněními pro montáž ve fóliovém nebo prefabrikovaném bazénu (kód 45618), ovládací skříňku (kód NCC6 nebo NCC10) a čerpadlo (kód dle výběru).




Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------

s čerpadlem ASTRAL (kód 11504, 11509 nebo 08005-0890):

průtok 68 m³/h P1 / P2: 3,3 / 2,6 kW (3x400V~)	45618PROFI68	1	—	—	
průtok 88 m³/h P1 / P2: 3,85 / 3,3 kW (3x400V~)	45618PROFI88	1	—	—	
průtok 100 m³/h P1 / P2: 4,83 / 4,1 kW (3x400V~)	45618PROFI100	1	—	—	

s čerpadlem NEWBCC (kód NEWBCC300T-M, NEWBCC400T-M nebo NEWBCC550T-M):

průtok 66 m³/h P1 / P2: 3,3 / 2,6 kW (3x400V~)	45618ECO65	1	—	—	
průtok 74 m³/h P1 / P2: 3,85 / 3,3 kW (3x400V~)	45618ECO78	1	—	—	
průtok 84 m³/h P1 / P2: 4,83 / 4,1 kW (3x400V~)	45618ECO92	1	—	—	



Dodává se včetně stěnových těsnění, montážních šroubů a hadičky pro pneumatické spínání čerpadla.

Přípojovací sady (2 kohouty, potřebné tvarovky, bez potrubí):

k 45618PROFI68 (D 63)	32000P63	1	—	—	
k 45618PROFI88 (D 75)	32000P75	1	—	—	
k 45618PROFI100 (D 75)	32000P75	1	—	—	
k 45618ECO65 (D 63)	32000E63	1	—	—	
k 45618ECO65 (D 75)	32000E75	1	—	—	
k 45618ECO78 (D 75)	32000E75	1	—	—	
k 45618ECO92 (D 75)	32000E75	1	—	—	

