



Protiproudá zařízení



Kompletní protiproudé zařízení MARLIN



Obsahuje: trysku Ø 45 mm s čelním krytem (kód 35659), plastovou instalační krabici (kód 11502), ovládací skříňku (kód NCC6 nebo NCC10), přírubu s těsněními pro montáž ve fóliovém nebo prefabrikovaném bazénu (kód 11503) a čerpadlo (kód dle výběru). Rozměry krytu trysky 430 x 375 x 55 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------

s čerpadlem ASTRAL (kód 11504, 11509 nebo 08005-0890):

průtok 68 m³/h P1 / P2: 3,3 / 2,6 kW (3x400V~)	31523PROFI68	1	—	—	
průtok 88 m³/h P1 / P2: 3,85 / 3,3 kW (3x400V~)	31523PROFI88	1	—	—	
průtok 100 m³/h P1 / P2: 4,83 / 4,1 kW (3x400V~)	31523PROFI100	1	—	—	

s čerpadlem NEWBCC (kód NEWBCC300T-M, NEWBCC400T-M nebo NEWBCC550T-M):

průtok 66 m³/h P1 / P2: 3,3 / 2,6 kW (3x400V~)	31523ECO65	1	—	—	
průtok 74 m³/h P1 / P2: 3,85 / 3,3 kW (3x400V~)	31523ECO78	1	—	—	
průtok 84 m³/h P1 / P2: 4,83 / 4,1 kW (3x400V~)	31523ECO92	1	—	—	

Přípojovací sady (2 kohouty, potřebné tvarovky, bez potrubí):

k 65489PROFI68 (D 63)	31500P63	1	—	—	
k 65489PROFI88 (D 75)	31500P75	1	—	—	
k 65489PROFI100 (D 75)	31500P75	1	—	—	
k 65489ECO65 (D 63)	31500E63	1	—	—	
k 65489ECO65 (D 75)	31500E75	1	—	—	
k 65489ECO78 (D 75)	31500E75	1	—	—	
k 65489ECO92 (D 75)	31500E75	1	—	—	

