

Odvlhčovače

Odvlhčovač CDP LINE 2



Nový odvlhčovač ASTRAL CDP LINE 2 je vhodný k použití ve všech instalacích, kde je třeba řídit relativní vlhkost a teplotu vzduchu. Při odvlhčování je teplo získané odparem média využito pro další ohřev vzduchu v prostoru soukromých bazénů, šaten, koupelen apod.

- výparník a kondenzátor je vyroben z měděných trubek a žebrování z lakovaného hliníku s vysokou odolností proti korozi
- hermetický kompresor s vnitřní ochranou a protihlukovou izolací
- měděný chladicí okruh, použité médium R-410A
- volitelné vytápění – elektrické nebo teplovodní

Tento model odvlhčovače je nově vyroben z expandovaného polypropylenu, což výrazně snižuje jeho hmotnost a provozní hlučnost.

Instalace a údržba:

- rychlá a snadná montáž, jednoduchá údržba
- snadné čištění filtrů i celého zařízení

Standardní provozní podmínky:

- výkony zařízení (viz tabulka) jsou udány při teplotě vzduchu 28°C
- relativní vlhkost vzduchu 65%
- minimální teplota vzduchu pro provoz zařízení 18°C






Zdokonalení oproti předchozím modelům:

Exteriér zařízení:

- atraktivnější design, jednoduché a elegantní linie
- jednodušší a rychlejší systém pro montáž na stěnu
- ovládání pomocí regulátoru Schneider s digitálním displejem
- lehčí a snadno odnímatelný přední kryt
- tmavou část předního krytu zařízení lze za příplatek dodat s vlastním motivem či fotografií dle přání zákazníka

Interiér zařízení:

- nový tvar i uspořádání vnitřních komponentů pro snadnou dostupnost
- nová generace spolehlivých a tichých kompresorů i ventilátorů
- nová vnitřní modulární konstrukce usnadňující výměnu dílů
- nová vnitřní plastová konstrukce snižující hlučnost zařízení



Kód	Popis	
65891	CDP LINE 2 - 2 odvlhčení 2 l/h	bez ohřevu
65895		s teplovodním ohřevem 6 kW
65899		s elektrickým ohřevem 4 kW
65892	CDP LINE 2 - 3 odvlhčení 3 l/h	bez ohřevu
65896		s teplovodním ohřevem 6 kW
65900		s elektrickým ohřevem 4 kW
65893	CDP LINE 2 - 4 odvlhčení 4 l/h	bez ohřevu
65897		s teplovodním ohřevem 12 kW
65901		s elektrickým ohřevem 5 kW
65894	CDP LINE 2 - 5 odvlhčení 5 l/h	bez ohřevu
65898		s teplovodním ohřevem 12 kW
65902		s elektrickým ohřevem 5 kW