

Odvlhčovače

TECHNICKÁ SPECIFIKACE						
MODEL		CDP LINE 2 - 2	CDP LINE 2 - 3	CDP LINE 2 - 4	CDP LINE 2 - 5	
KÓD	ODVLHČOVAČ	65891	65892	65893	65894	
	ODVLHČOVAČ S TEPOVODNÍM OHŘEVEM	65895	65896	65897	65898	
	ODVLHČOVAČ S ELEKTRICKÝM OHŘEVEM	65899	65900	65901	65902	

Kapacita odvlhčení	l / h	2	3	4	5	
Výkon teplovodního ohřevu	W	6.000			12.000	
Příkon elektrického ohřevu	W	4.000			5.000	
Napětí	V/fáze/Hz	230/1/50/1+N				
Ventilátor (odstředivý)	m³/h	1.100				
Tlaková ztráta (vzduch)	Pa	80			150	
Materiál		EPP + Polykarbonát + PMMA				
Médium		R410-A				
Připojení vody	Ø	½"				
Tlaková ztráta (voda)	Pa	10			60	
Alarm vysokého tlaku	bar/psi	24 - 18 / 350 - 260				
Alarm nízkého tlaku	bar/psi	0,7 - 2,2 / 10 - 32				

Hladina hluku 1 m	dB (A)	62				
Hladina hluku 3 m	dB (A)	58				

Rozměry 	A (mm)	1.075				
	B (mm)	400				
	C (mm)	770				

Hmotnost NETTO	Odvlhčovač	kg	69	70	72	75
	Odvlhčovač s teplovodním ohřevem	kg	74	75	77	80
	Odvlhčovač s elektrickým ohřevem	kg	72	73	75	78
Hmotnost BRUTTO	Odvlhčovač	Kg	76	77	79	82
	Odvlhčovač s teplovodním ohřevem	kg	81	82	84	87
	Odvlhčovač s elektrickým ohřevem	kg	79	80	82	85

Médium R410-A je ekologické, neporušující ozonovou vrstvu.

