



Vzduchovače



Sací tlakový filtr ke vzduchovači

Sací filtr zamezuje vniknutí nečistot a drobných předmětů do oběžného kola vzduchovače.

sací filtr - připojení 1¼"
sací filtr - připojení 1½"
sací filtr - připojení 2"
sací filtr - připojení 2½"
sací filtr - připojení 4"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
56402	1	0,22	—
56403	1	0,40	—
56404	1	0,60	—
56405	1	1,00	—
70759	1	—	—



Pojistný ventil ke vzduchovači

Pojistný ventil zamezuje překročení pracovního tlaku vzduchovače a jeho poškození.

pojistný ventil - připojení 1¼"
pojistný ventil - připojení 2½"
pojistný ventil - připojení 4"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
65287	1	0,48	—
65288	1	1,80	—
70761	1	3,10	—



Tlumič ke vzduchovači

Tlumič je určen ke snížení hladiny hluku vzduchovače. Plášť je vyroben z ocelového plechu a uvnitř opatřen absorpční polyuretanovou vložkou.

tlumič - připojení 1¼"
tlumič - připojení 1½"
tlumič - připojení 2"
tlumič - připojení 2½"
tlumič - připojení 4"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
56406	1	—	—
56407	1	—	—
56408	1	—	—
56409	1	—	—
70760	1	—	—



Vzduchovače pro přerušovaný chod



Připojení vnitřní D50. **Max. 14 minut chodu, pak je nutné na 30 minut vzduchovač vypnout.**

0,74 kW, průtok 65 m³/h při 1 m v.s.
1,10 kW, průtok 133 m³/h při 1 m v.s.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
06862	1	3,5	0,028
06863	1	3,5	0,028



Vzduchovače pro přerušovaný chod 900W

Připojení vnitřní D32. **Max. 14 minut chodu, pak je nutné na 30 minut vzduchovač vypnout.**

0,90 kW, průtok 54 m³/h, při 1,5 m v.s.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
19289	1	3,5	0,028

