



Příslušenství k vířivým bazénům

Hydromasážní čerpadlo

Tělo z ABS a skelného vlákna. Motor 0,37 kW. Elektrické krytí IP-55, 1f., 50Hz. Připojení na sání vnějším závitem 2". Připojení na výtlačku vnějším závitem 1½".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
04091	1	6,0	0,016

Technické údaje:

m v.s.	2	4	6	8	10
m³/h	16,5	14,8	12,6	10	7



Digitální programovatelný termostat

Se spínacím termostatickým kontaktem k ovládání stykače elektrického ohřevu vody.

Dodáván bez sondy 11289.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
11288	1	0,5	0,003



Sonda digitálního termostatu

Typ TPC, měří teplotu a ovládá kontakt termostatu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
11289	1	0,5	0,003



Hydromasážní tryska s regulací

Tryska s regulací poměru voda / vzduch. Pro připojení vzduchu na hadici Ø 32 mm, vody na Ø 50 mm. Průtok 2,2 m³/h. Max. tlak 0,8 kg/cm².

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
32641	12	7,625	0,028



Hydromasážní tryska

Pro připojení vzduchu na hadici Ø 32 mm, vody na Ø 50 mm. Průtok 2,2 m³/h. Max. tlak 0,8 kg/cm².

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
33586	12	7,625	0,028

